

Nabíječka baterií GYSFLASH 15.24 Xtrem představuje dokonalý mechanický a elektronický design. Tato nabíječka je navržena pro provoz ve velmi náročných prostředích, jako jsou lomy, silně znečištěné oblasti nebo vojenské prostředí, je odolná proti nárazům a chráněná proti stříkajícím materiálům nebo kapalinám (IP65). Je vhodná pro dobíjení olověných akumulátorů 12 V a 24 V, má nabíjecí proud až 15 A dostatečně vhodný pro údržbu většiny vozidel (továrny, nákladní automobily, cisterny, osobní automobily, traktory...).

## VYSOCE VÝKONNÁ TECHNOLOGIE

- **Vysoká účinnost**, pracovní cyklus 15 A při 100 % (40 °C).
- **Bezventilátorová technologie**: žádné vnější větrání, žádná infiltrace prachu.
- **2 režimy nabíjení**:  
Pb (14,4 V / max. 15 A): pro nabíjení 12 V olověných akumulátorů od 10 Ah do 240 Ah.  
Pb (28,8 V / max. 15 A): pro nabíjení 24 V olověných akumulátorů od 10 Ah do 240 Ah.
- **3 nabíjecí proudy**: 5 A, 10 A a 15 A. Uživatel si může zvolit nabíjecí proud podle technologie a kapacity akumulátoru.
- **Režim napájení**, přemění nabíječku na stabilizovaný zdroj napájení pro zachování paměti vozidla při výměně akumulátoru.



## ODOLNOST VŮČI EXTRÉMNÍM PODMÍNKÁM

- **Nárazuvzdorné**, kompaktní a robustní pouzdro s úložným prostorem pro kabel v přední části.
- Podložky pro tlumení nárazů a vibrací.
- Nabíječka chráněná proti prachu a mikroskopickým zbytkům a proti proudům vody ze všech směrů (IP65).
- Montáž na stěnu pomocí posuvného systému nebo volitelného magnetu (MagnetFix)..
- Vysoce odolná, bezpečná a schopná odolat silným proudům.

## POKROČILÉ FUNKCE

- **Automatický restart v případě výpadku napájení s uloženými nastaveními.**
- Kontrola a **kalibrace kabelů** pro optimální nabíjení baterie (rekalibrace v případě výměny kabelu).
- Možnost **vynuceného nabíjení** v případě, že je napětí baterie nižší než 1 V.

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- **Prodlužuje životnost** a výkon olověných akumulátorů (gelových, AGM, kapalinových, vápenatých atd.).
- Specifická nabíjecí křivka v 6 krocích (olověný akumulátor) bez obsluhy.
- Nabíjení akumulátorů od 1 V.

## ULTRA-SECURE


- **Ochrana palubní elektroniky vozidla**: ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- **Automatický pohotovostní režim** v případě odpojení akumulátoru.
- **Vestavěný teplotní senzor** pro přizpůsobení úrovně nabíjecího napětí akumulátoru.
- **Zjednodušené rozhraní** pro zabránění chybám uživatele.
- Splňuje vojenskou normu VG 96960.

### Dodává se s



## PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Podpora MagnetFix  
029637


















Konektor NATO  
02678 0



konektor  
DIN14690  
028784



														
50 / 60 Hz	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m