



Svařovací invertor řízený mikroprocesorem.



Dokonalá dynamika oblouku.



Svařuje stejnosměrným proudem se všemi běžnými typy elektrod rutilových, bazických, nerezových, litinových.




Velmi praktický díky nízké hmotnosti (2,9 kg), malým rozměrům a nízké spotřebě.



MMA

- ✓ Výborné zapalování díky zvýšenému napětí naprázdno.
- ✓ Konstantní svařovací výkon.
- ✓ Měkké tavení díky využití stejnosměrného proudu.
- ✓ Necitlivost vůči výkyvům síťového proudu a oblouku.
- ✓ Velmi dobrá penetrace a perfektní stálost oblouku.

130
A



Dodávan v kufříku (obj. č. 029972) :

- Zemnicí kabel (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Držák elektrody (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

VLASTNOSTI

HOT START : zvýší výkon při startu.

ANTI STICKING : zabraňuje přilepení elektrod.

ARC FORCE : zvýšení výkonu při těžké svařovací situaci.



Ochrana proti přepětí sítě až do 400V, může být napájen z elektrocentrály díky funkci Protec 400.

	 50/60hz	 I ₂ MMA	 					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA