

Ultra kompaktní (7,8 kg), EASYCUT 25 je plazmová řezačka s bezvlnným startovacím napětím, ideální pro řezání všech druhů kovů do tloušťky 8 mm. S výkonem 25 A vyniká přesným řezáním při nízké intenzitě. EASYCUT 25 je ideální pro použití v dílně nebo karosárně, má skvělou přenosnost a řezný výkon.

EFEKTIVNÍ

- Invertorová technologie zaručuje kvalitní řezání všech typů ocelí (měkké, nerezové, kalené, HLE), hliníku, mědi atd.
- Rychlá a snadná instalace spotřebního materiálu.

ERGONOMICKÁ SVÍTILNA


- **Efektivní řezání:** vzduchem chlazené tělo hořáku pro vysokou stabilitu oblouku a pracovní cyklus.
- Ergonomická rukojeť pro pohodlí a lehkost.
- Navrženo tak, aby bylo odolné proti nárazům a vysokým teplotám.
- Rychlé připojení/odpojení hořáku, bez použití nářadí.


JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

- **Intuitivní ovládací panel.**
- Ruční nastavení tlaku vzduchu (2,5 < 6,5 bar) pomocí sloupcového grafu na předním panelu.
- Automatická detekce hořáku.
- **Bezvlnné zapalování**, které zabraňuje rušivým vlivům, jež by mohly poškodit blízké elektronické zařízení.

SAFE

- **Vestavěné ochrany:**

 Ochrana proti přepětí a nadproudu.

 Indikace nedostatečného tlaku vzduchu nebo detekce hořáku.

ERGONOMIKA

- Zesílená konstrukce s izolovanými protiskluzovými gumovými podložkami.
- Ochranný kryt HMI.
- Hořák a zemnicí svorku lze odpojit.
- Kompaktní, lehký a přenosný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1 040205
	x 3
	x 1
	x 3

Krabice na spotřební materiál
TPT25
070721



Dodává se s:
- zemnicí svorkou (2 m, 10 mm²)
- hořákem TPT25 (4 m).

VÝKON

Kapacita Tloušťka

Separace

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Čistý řez

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60 Hz	+AM+	I ₂	mm (max.)				AIR SYSTEM		CZ 60974-1 (40°C)	↕	⚖	IP
				Čistý řez		Oddělení		Tlak (bar)	L/min				
	230V 1~	16	10 → 25	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7,8	IP 21