

GYSMATIC XL AIR 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 065727

GYSMATIC 3/9-13G AIR XL je svářečská maska vybavená systémem ochrany dýchacích cest s asistovanou ventilací. 2 v 1, chrání oči před IR/UV během svařovacích operací a chrání dýchací cesty operátora.

FUNKCE

- **4 možná nastavení:**
 - Odstín 9 až 13
 - Citlivost a zpoždění
 - Režim broušení
- **Optimální viditelnost:** XL obrazovka
- **Vysoká citlivost:** díky 4 senzorům
- **Vynikající klasifikace:** optická třída 1/1/1/2 (EN379) pro dobrou věrnost obrazu
- **Čirý odstín 3:** vynikající viditelnost v čírem stavu pro přípravu svařování
- Velmi rychlá rychlost **ztmavení** : 0,04 ms
- **Systém ochrany dýchacích cest** asistovaná ventilace
- **Technologie TRUE COLOR** : reálnější a detailnější reprodukce barev než tradiční filtry



Klasický

Pravdivá barva



Dodáváno s:
 - Maska na kuklu GYSMATIC 3/9-13G XL AIR
 - Systém ochrany dýchacích cest (polstrované pásové filtry, hadice)
 - nabíječka lithiových baterií
 - postroj / průtokoměr
 - standardní čelenka



OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

- **Klasifikace filtru:** TH2 PR SL (TH3 volitelný, ref. 065734)
- **Digitální zobrazení** výdrže baterie a stavu nasycení filtru.
- **3 průtoky vzduchu:** 170 l/min, 200 l/min a 230 l/min.
- **Polstrovaný pás** zajišťuje motor blízko těla.
- **Zvukový a vizuální alarm** (zanesení filtru / vybitá baterie).
- **Až 8 hodin autonomie** (lithiová baterie), dokonale se hodí pro dlouhé práce.
- **Kompaktní a robustní sestava**, vybavená lapačem jisker.

MASKA

Stupeň UV/IR ochrany	DIN 15
Klasifikace	1/1/1/2
Polostín	3
Tmavý odstín	9 > 13
Reakční čas	0,04 ms
Doba odbavení	0,1 > 0,9 s
Zorné pole	100 x 60 mm
Energie	solární 2 baterie (CR 2450*2)
Hmotnost	580 g
Nastavení	Citlivost, zpoždění, odstín, broušení
Světelný senzor	4
Oblasti použití	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 500
Normy	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Proud vzduchu	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Autonomie*	(2)	> 8:00
	(2-1)	> 6 hodin ráno
	(1-2-1)	> 4 hod
Hydroizolace		98 % (TH2)
Účinnost filtru		99,996 % při 0,3 µm
Hluk		73dB max
Doba načítání		3 - 4 hodiny
Typ baterie		Li-ion
Opasek		900 - 1300 mm
Hmotnost		1,7 kg
Standard		EN 12941

* Pracovní doba závisí na zvoleném režimu a čistotě filtru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Sáček na masku svařování

043299




Potítko

043466



BRÝLE



114 x 133 (x10)	106 x 166 (x10)
043893	043886



zvětšovací sklo (x1)
 2x zoom
 042780

3x zoom
 064140

TH2: 038424
 TH3: 065734



x5
 038417