

**GYSFLASH 51.12 CNT FV je 50 A nabíječka s vysokým výkonem a invertorovou technologií. Umožňuje udržovat olovený nebo lithiový akumulátor 12 V na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajišťuje nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky možnosti připojení přes USB je 100% přizpůsobitelný.**

## 4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení** : pro 12 V olovené nebo lithiové (LFP) akumulátory od 5 do 600 Ah.
- **Diagnostika**: podporuje až 50 A pro 12 V baterie ve vozidlech ve fázi diagnostiky, v údržbářských dílnách.
- **Předváděcí místnost** : poskytuje nepřetržité napájení při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Řídí také optimální nabíjení akumulátoru.
- **Testeur** : Umožňuje kontrolovat napětí baterie, vyhodnocovat startovací systém (startovací baterii) a stav alternátoru vozidla.

## 100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Import předdefinovaných konfiguračních souborů přizpůsobených zátěžovým obchodům.
- Načtení historie nabíjení a dat na USB flash disku a jejich použití v tabulce.
- Připojit další moduly (tiskárnu, čtečku čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olovených (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (LFP) akumulátorů.
- Specifická nabíjecí křivka v **8 krocích** (olovený akumulátor) nebo **9 krocích** (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez dohledu.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (*automatické obnovení SOS*).

## TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelů**.
- **Uzamčení**, zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olovené akumulátory.

## ULTRA-SECURE

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla**: ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- **Vyměnitelná pojistka**, která chrání před zneužitím.
- **Teplotní čidlo**, které zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

## ERGONOMIKA

- **Odolné pouzdro** s podložkami tlumícími nárazy a vibrace.
- **Krytí IP41**, chráněné proti vniknutí předmětů větších než 1 mm.
- **Nízká výška** (10,5 cm) umožňuje umístění nabíječky skrytě pod vozidlem.



Dodáváno s kabely (2,5 m - 10 mm<sup>2</sup>).



Intuitivní rozhraní je k dispozici ve 22 jazycích.



## PŘÍSTUPY (volitelné)



Nástěnná police  
055513



Přepravní kufřík  
060432

### kompatibilní kabely



Anderson Cable > Kleště

056503 - 2,5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
054615 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572 - 8 m - 16 mm<sup>2</sup>



Anderson Cable > NATO

026810 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>



Anderson Cable > Texas

055902 - 0,2 m - 16 mm<sup>2</sup>  
028791 - 1 m - 16 mm<sup>2</sup>



konektor NATO

026780

50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	6,6 kg	300 x 105 x 300 mm	SOS recovery	IP 41	80 A	2,5 m